



KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Ficha Técnica / Número do Artigo W 815 015 F

Editado: AM-07-18

- Classificação industrial "Blikuplan" registada no registo de patentes alemão, 3955 6699

Banda butílica auto-adesiva para selagem de topos de membranas

Características

O KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece é uma fita de impermeabilização laminada baseada em butilo/borracha. É auto-adesiva de aplicação a frio, com 1,5 mm de espessura com um papel de separação no verso na parte inferior. O material pode ser aplicado directamente do rolo, é altamente resistente a rasgões, imediatamente impermeável e pode ser revestida com argamassa devido ao seu lado superior laminado. Não é necessária a aplicação de primário antes da aplicação da KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece.

KÖSTER Fix-Tape 15 DS

Número do artigo W 815 020 DS

KÖSTER KSK ALU 15

Número do artigo W 815 096 AL

KÖSTER KSK SY 15

Número do artigo W 815 105

KÖSTER KSK DS 15

Número do artigo W 815 105 DS

KÖSTER Universal Cleaner

Número do artigo X 910 010

Dados Técnicos

Material	Butilo/Borracha
Largura	15 cm
Espesura	1,5 mm
Resistência à temperatura	- 25 °C to + 80 °C
Temperatura de aplicação	+ 5 °C a + 30 °C
Valor μ	aprox. 135.000
Valor Sd	aprox. 203

Campos de aplicação

O KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece foi concebida para a união superior segura de membranas KÖSTER em substratos sólidos, limpos, secos e livres de pó e óleo, para posterior aderência na aplicação/ sobreposição das telas com rebocos, argamassas e betão.

Aplicação

Após a impermeabilização com membranas KÖSTER, a KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece é colada à extremidade superior da impermeabilização onde a fita é colada de forma que metade dela cobre a membrana e a outra metade cubra o substrato; desta forma, constrói-se uma união onde se pode aplicar todo o tipo de argamassas e rebocos. Antes da aplicação, o papel protector no verso na parte inferior da fita deverá ser removido. Devido ao velo laminado na parte superior da fita, pode ser coberto com argamassas e rebocos, ex. em áreas de base. Após aplicar, pressione firmemente com um rolo de borracha KÖSTER Rubber Hand Roller.

Limpeza

Limpar as ferramentas de corte usadas com KÖSTER Universal Cleaner.

Embalagem

W 815 015 F rolo de 10m; 1.5 mm x 150 mm

Armazenamento

Armazenar o material num local seco a temperaturas entre + 5 °C e + 30 °C; pode ser armazenado durante um período mínimo de 1 ano.

Produtos relacionados

KÖSTER Special Joint Tape	Número do artigo J 870 010
KÖSTER KSK ALU Strong	Número do artigo R 817 105 AS
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU	Número do artigo W 810 AL

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER Portugal • Rua da Boavista, n.º 291, 1º • 4050-107 Porto • Tel. 222 076 130 • Fax 222 076 139 - E-Mail: geral@koster.eu - Internet: www.koster.pt